

# TigerFence

TigerFence 为您的台锯赋予速度、精度和效率。它增加了可以从挡板的一侧进行控制的自动化功能，并且重复精度可达  $\pm 0.003$  英寸 (0.07 毫米)。



**TigerStop<sup>®</sup>**  
fast and accurate...every time



# 快速而精准

## 适用于您的台锯的全自动挡板

绕着您的滑动台锯走动来调整手动挡板似乎只是有点不便，但在台锯的整个使用寿命中，这会浪费大量时间和金钱。

### 无需更多设置时间

按下按钮，TigerFence 就移至所需尺寸。无需移步即可调整手动挡板，不再需要测量和标识材料，也不会浪费宝贵的工作时间。

### 适应性强

如果您需要更大的产量，请不要购买新锯。用 TigerFence 对您现有的台锯进行涡轮增压！TigerFence 可以轻松连接到几乎任何台锯。

### 容易培训

一名不熟练的操作员接受培训不到 10 分钟时间即可使用 TigerFence 精确地定位材料。

### 快速而精确……每次

TigerFence 设计有精密的线性轴承，可确保每次都能够精准定位。TigerFence 的重复精度为 +/- 0.003 英寸 (0.07 毫米)，因此今天的零件将与明天的零件大小相同。

### 两种尺寸

TigerFence 标准尺寸：工作长度为 51 英寸，总长度为 62 英寸。TigerFence 特大尺寸：工作长度为 70 英寸，总长度为 82 英寸。

### 特性和升级

- 点动模式
- 当台锯挡板靠近刀片时，系统会发出安全区域警报
- 计算器模式
- 预设功能
- 公制、十进制和小数英寸
- 零件清单界面
- 包含标准控制器，可升级为 TigerTouch 控制器
- 升级到 Dynamic Optimization™ 软件
- 升级到 TigerLink 6 切割清单下载软件





选择您的机床

台锯

滑动台锯

快速而精准的挡板

Tiger Fence

选择您的软件

DYNAMIC OPTIMIZATION™

通过访问以下网址构建自己的配置：  
[www.configurator.tigerstop.com](http://www.configurator.tigerstop.com)



了解详情：[www.tigerstop.com](http://www.tigerstop.com)

# TigerStop 产品

## 对比图

产品	最大推力	电源要求	传送类型	精确度	工作长度
 TigerSPC	卡尺	2 节 AA 电池	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	0 英尺 - 20 英尺 0 米 - 6 米
 SawGear	仅止动器	110 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	8 英尺 - 20 英尺 2.4 米 - 6 米
 TigerCrossCut	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	10 英尺 3 米
 TigerFence	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	51 英寸或 70 英寸 1.29 米 - 1.77 米
 TigerStop	180 磅 81 千克	110 / 240 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.004 英寸 +/- 0.1 毫米	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米
 TigerRack	720 磅 326 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerTurbo	840 磅 381 千克	110 / 240 伏交流电	75 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 42 英尺 3.7 米 - 12.8 米
 HeavyDuty 2	2100 磅 952 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerSaw 1000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw 2000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw Miter	2100 磅 952 千克	230 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.1° +/- .008 英寸	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 AutoLoader	5x100 磅 5x45.36 千克	110 / 240 伏交流电 208 / 480 伏交流电	气动	不适用	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米



国家标准技术研究所认证。  
• 美国制造，由国内外零件组成。

TigerStop USA  
12909 NE 95th Street  
Vancouver, WA 98682  
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe  
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden  
Nederland  
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico  
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,  
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.  
Lada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206