

# ZS 170 / ZS 170 N



# Graule Abläng- und Gehrungssägen Type ZS170 und ZS170N

Für Holz, Kunststoffe und Aluminium

Die ZS170 Maschine dient zum Ablängen, sowie für horizontale und vertikale Gehrungsschnitte. Auch Doppelgehrungen sind möglich. Der Antrieb mit Sägeblatt läuft in einem mit 4 Kugelhülsen gelagerten Führungsarm, welcher für Gehrungsschnitte beidseitig bis 45° schwenkbar ist. Für Spitzgehrungen kann das Sägeblatt nach rechts unter 45° bis ca. 25° geschwenkt werden. Nachstellbare Festanschläge für 90° und 45° Zwischengehrungen nach gut ablesbaren Skalen. Die untere Sägeblattschutzhaube ist an eine Absaugung anschliessbar. Die Abläng- und Gehrungskreissägen type ZS170N sind bauartgeprüft nach dem Gerätesicherheitsgesetz (GS-Zeichen) mit dem Zusatz vermerk "holzstaub geprüft".

Technischen Dateien:

## General

Motor 400V	2 oder 3kW
Sägeblattdurchmesser	420mm
Sägeblattbohrung	40mm
Drehzahl	3500rpm
Absaug stutzen Durchmesser	95mm

## Type ZS 170

Querschnitt bei 90°	410mm
Gehrungsschnitte bei 45°	290mm
Schnitt höhe bei 90°	170mm
Gehrungsbereich horizontal	45-90-25°

## Type ZS170 N

Querschnitt bei 90°	450mm
Gehrungsschnitte bei 45°	310mm
Schnitt höhe bei 90°	170mm
Schnitt höhe bei 45° geneigt	115mm
Gehrungsbereich horizontal	45-90-25°
Gehrungsbereich vertikal	45-90-60°

Zubehör:

-Pneumatische Materialspannung

-Hydraulische Vorschubbremse

-Laser zum anzeigen vom Säge schnitt

-TigerDrive Automatisches Einstellungssystem für dem horizontalen Winkel

-Tigerstop Automatisches anschubssystem mit Tisch von 2 bis 24m

-Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung (für Aluminium)  
-Quer Lineal zum schnitt von kleine Ecken  
-Händel an die vorzeite zum einstellen des Winkelgrad  
-Sägebereich verlängerung  
-Digitale Ablesung von dem Winkelstand  
-Maschinenständer

