

## TigerStop aanslag en positionersysteem zware uitvoering



### TigerStop HD (Heavy Duty)

Lengte	van 2 tot 24 Meter
Voltage	220 Volt 50Hz
Aanvoersnelheid	van 40 tot 60m/min
Precisie	0.4mm
Aanslagprofiel	120mm hoog
Aandrijving	Een tandheugel en ronsel
Vermogen	AC DC Servo drive
Duwkracht	tot 600kg Materiaal op rollentafel
Programma	tot 99 geheugen maten en lijsten

### TigerStop HD Model 2

#### Heavy Duty TigerStop normale Aanslag

Artikel Nummer	Type	Tafel lengte	Werk lengte
1100401	HD 4	3,8 Meter	3,1 Meter
1100601	HD 6	5,7 Meter	5 Meter
1100801	HD 8	7,6 Meter	6,9 Meter
1101001	HD 10	9,6 Meter	8,9 Meter
1101201	HD 12	11,5 Meter	10,8 Meter
1101401	HD 14	13,4 Meter	12,7 Meter
1101601	HD 16	15,3 Meter	14,6 Meter
1101801	HD 18	17,2 Meter	16,5 Meter
1102001	HD 20	19,2 Meter	18,5 Meter
1102201	HD 22	21,1 Meter	20,4 Meter
1102401	HD 24	23 Meter	22,3 Meter
1102601	HD 26	24,9 Meter	24,2 Meter

#### Heavy Duty TigerStop met wegklapbare aanslag

110xx 02	Handmatige wegklapbare aanslag
110xx 03	Pneumatisch wegklapbare aanslag